Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»
Юридический адрес: 454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б
ОГРН: 1157451002037
ИНН: 7451386215 КПП:744701001
Р/с: 40702810038150001135
Кор/с: 30101810100000000964
Бик: 046577964
в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"



FOXWELD ГОРЕЛКА UNOTIG-17 4M (РАЗЪЕМ M16, С КНОПКОЙ, ПР-ВО FOXWELD/KHP)

Артикул: foxweld-4567
4396 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Аргонодуговая горелка с кнопкой **Foxweld UNOTIG-17** предназначена для осуществления комфортного процесса сварки тугоплавким вольфрамовым электродом в среде инертного газа аргон.

Данный тип горелок используется со сварочными TIG аппаратами, где аргонодуговая сварка является основным процессом работы. Применяется при сварке процессами **TIG** (бесконтактный тип поджига дуги) или **TIG LIFT** (контактный поджиг дуги), **постоянным (DC)** или **переменным (AC)** токами. ПВ при силе тока AC в 100 Ампер, DC в 140 Ампер составляет **35%.**

Газовый шланг горелки подключается непосредственно к разъёму M16 на панели сварочного TIG аппарата. Сварочный ток поступает на вольфрамовый электрод через разъём M16. Диаметр гайки газового шланга M16. В конструкции горелки установлен 2 pin кабель управления. На ручке корпуса горелки есть кнопка управления сварки. При нажатии на кнопку управления зажигается сварочная дуга и начинается подача инертного газа аргон.

Чтобы подключить горелку **Foxweld UNOTIG-17** к аргонодуговому сварочному аппарату у которого нет разъёма M16, можно дополнительно докупить переходник TIG M16x1.5 / 10-25 арт.**7059** для подключения к сварочному байонету 10-25 или переходник TIG M16x1.5 / 35-50 **арт.7060.** Так же нужно дополнительно приобрести любой резиновый шланг соответствующей длины, для подачи газа в горелку и соединитель **арт. 7051**, для подключения к разъёму подачи газа на панели сварочного аппарата.

Горелка имеет **систему воздушного охлаждения**.

Горелки UNOTIG-17 имеет удобную эргономичную ручку из качественного, приятного на ощупь, пластика.

Применяемый для сварки газ **аргон или гелий**.

Особенность UNOTIG-17:

- надёжный поджиг сварочной дуги,

- гибкий рукав,

- расходные компоненты соответствуют аналогам таких компаний, как: **Abicor Binzel (Германия), TBI (Германия), Trafimet (Италия).**

Комплект поставки:

- аргонодуговая **Foxweld UNOTIG-17** – шт,
- вольфрамовый электрод WT-20 (красный) Ø 1.6 мм (арт.1742) – 1 шт,
- вольфрамовый электрод WT-20 (красный) Ø 2.4 мм(арт.1744) – 1 шт,
- цанга Ø 1.6 мм10N23арт.2765 (аналог Abicor Binzel 702.0008) – 1 шт,
- цанга Ø 2.4 мм10N24арт.2769 (аналог Abicor Binzel 702.0009) – 1 шт,
- корпус цанги Ø 1.6 мм10N31арт.2725(аналог Abicor Binzel 701.0191) – 1 шт,
- корпус цанги Ø 2.4 мм10N32арт.2726 (аналог Abicor Binzel 701.0196) – 1 шт,
- сопло керамическое №510N49арт.2748(аналог Abicor Binzel 701.0108) – 1 шт,
- сопло керамическое №610N48арт.2750(аналог Abicor Binzel 701.0109) – 1 шт,
- колпачок длинный57Y02арт.2590(аналог Abicor Binzel 712.1051) – 1 шт,
- колпачок короткий57Y04арт.2707 (аналог Abicor Binzel 712.1053) – 1 шт.

Компания Foxweld является российским разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества, соответствующего мировым стандартам, Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.