Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»
Юридический адрес: Р/с: 40702810038150001135
454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б Кор/с: 30101810100000000964
ОГРН: 1157451002037 Бик: 046577964
ИНН: 7451386215 КПП:744701001 в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"



FOXWELD ГОРЕЛКА UNOTIG-18 8М (РАЗЪЕМ 35ММ2, С КНОПКОЙ, Ж/ОХЛ.) (ПР-ВО FOXWELD/KHP)

Артикул: foxweld-4575
10354 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Аргонодуговая горелка с кнопкой **Foxweld UNOTIG-18** предназначена для осуществления комфортного процесса сварки тугоплавким вольфрамовым электродом в среде инертного газа аргон.

Данный тип горелок используется со сварочными TIG аппаратами, где аргонодуговая сварка является основным процессом работы. Применяется при сварке процессами TIG (бесконтактный тип поджига дуги) или TIG LIFT (контактный поджиг дуги), постоянным (DC) или переменным (AC) токами. **ПВ при силе тока AC в 270 Ампер, DC в 320 Ампер составляет 100%.**

Сварочный ток подаётся на вольфрамовый электрод через **байонет 35-50**. В конструкции горелки установлен 2 pin кабель управления.

Газ в сопло горелки подаётся по газовому шлангу, расположенного внутри рукава, подключается через разъём на передней панели аппарата.

На ручке корпуса горелки есть кнопка управления сварки. При нажатии на кнопку управления зажигается сварочная дуга и начинается подача инертного газа аргон или гелий.

Сварочный силовая вилка у UNOTIG горелки размером 35-50 мм.

Горелка имеет **систему жидкостного охлаждения.** Горелки Foxweld UNOTIG-18 имеет удобную эргономичную ручку из качественного, приятного на ощупь, пластика.

Применяемый для сварки газ: аргон или гелий.

Особенность Foxweld UNOTIG-18:

- жидкостное охлаждение,

- ПВ 100%,

- надёжный поджиг сварочной дуги,

- гибкий рукав,

- расходные компоненты соответствуют аналогам таких компаний, как: Abicor Binzel (Германия), TBI (Германия), Trafimet (Италия).

Комплект поставки:

- аргонодуговая Foxweld UNOTIG-18 – 1 шт,
- вольфрамовый электрод WT-20 (красный) Ø 1.6 мм (арт.1742) – 1 шт,
- вольфрамовый электрод WT-20 (красный) Ø 2.4 мм(арт.1744) – 1 шт,
- цанга Ø 1.6 мм10N23арт.2765 (аналог Abicor Binzel 702.0008) – 1 шт,
- цанга Ø 2.4 мм10N24арт.2769 (аналог Abicor Binzel 702.0009) – 1 шт,
- корпус цанги Ø 1.6 мм10N31арт.2725(аналог Abicor Binzel 701.0191) – 1 шт,
- корпус цанги Ø 2.4 мм10N32арт.2726 (аналог Abicor Binzel 701.0196) – 1 шт,
- сопло керамическое №510N49арт.2748(аналог Abicor Binzel 701.0108) – 1 шт,
- сопло керамическое №610N48арт.2750(аналог Abicor Binzel 701.0109) – 1 шт,
- колпачок длинный57Y02арт.2590(аналог Abicor Binzel 712.1051) – 1 шт,
- колпачок короткий57Y04арт.2707 (аналог Abicor Binzel 712.1053) – 1 шт.

Компания Foxweld является российским разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества, соответствующего мировым стандартам, Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.