

FOXWELD ГОРЕЛКА UNOTIG-26 4M (РАЗЪЕМ M16, С КНОПКОЙ, ПР-ВО FOXWELD/KHP)

Артикул: foxweld-4568
6076 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Аргонодуговая горелка с кнопкой **Foxweld UNOTIG-26** предназначена для осуществления комфортного процесса сварки тугоплавким вольфрамовым электродом в среде инертного газа аргон.

Данный тип горелок используется со сварочными TIG аппаратами, где аргонодуговая сварка является основным процессом работы. Применяется при сварке процессами **TIG** (бесконтактный тип поджига дуги) или **TIG LIFT** (контактный поджиг дуги), постоянным (DC) или переменным (AC) токами. **ПВ** при силе тока AC в 130 Ампер, DC в 180 Ампер составляет **35%.**

Газовый шланг горелки подключается непосредственно **к разъёму M16x1,5** на панели сварочного TIG аппарата. Сварочный ток поступает на вольфрамовый электрод через разъём M16x1,5. Диаметр гайки газового шланга M16. В конструкции горелки установлен 2 pin кабель управления. На ручке корпуса горелки есть кнопка управления сварки. При нажатии на кнопку управления зажигается сварочная дуга и начинается подача инертного газа аргон.

Чтобы подключить горелку Foxweld UNOTIG-26 к аргонодуговому сварочному аппарату у которого нет разъёма M16x1,5, можно дополнительно докупить переходник TIG M16x1.5 на 10-25 арт.7059 для подключения к сварочному байонету 10-25 или переходник TIG M16x1.5 на 35-50 арт.7060. Так же нужно дополнительно приобрести любой резиновый шланг соответствующей длины, для подачи газа в горелку и соединитель арт. 7051, для подключения к разъёму подачи газа на панели сварочного аппарата.

Горелка имеет систему **воздушного охлаждения.** Горелки UNOTIG-26 имеет удобную эргономичную ручку из качественного, приятного на ощупь, пластика.

Применяемый для сварки газ: **аргон или гелий.**

Особенность UNOTIG-26:

- надёжный поджиг сварочной дуги,

- гибкий рукав,

- расходные компоненты соответствуют аналогам таких компаний, как: Abicor Binzel (Германия), TBI (Германия), Trafimet (Италия).

Комплект поставки:

- аргонодуговая Foxweld UNOTIG-26 – шт,
- вольфрамовый электрод WT-20 (красный) Ø 1.6 мм (арт.1742) – 1 шт,
- вольфрамовый электрод WT-20 (красный) Ø 2.4 мм(арт.1744) – 1 шт,
- цанга Ø 1.6 мм10N23арт.2765 (аналог Abicor Binzel 702.0008) – 1 шт,
- цанга Ø 2.4 мм10N24арт.2769 (аналог Abicor Binzel 702.0009) – 1 шт,
- корпус цанги Ø 1.6 мм10N31арт.2725(аналог Abicor Binzel 701.0191) – 1 шт,
- корпус цанги Ø 2.4 мм10N32арт.2726 (аналог Abicor Binzel 701.0196) – 1 шт,
- сопло керамическое №510N49арт.2748(аналог Abicor Binzel 701.0108) – 1 шт,
- сопло керамическое №610N48арт.2750(аналог Abicor Binzel 701.0109) – 1 шт,
- колпачок длинный57Y02арт.2590(аналог Abicor Binzel 712.1051) – 1 шт,
- колпачок короткий57Y04арт.2707 (аналог Abicor Binzel 712.1053) – 1 шт.

Компания Foxweld является российским разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества, соответствующего мировым стандартам, Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.

Переходник предназначен для подключения сварочных горелок UnoTIG-17 и UnoTIG-26 имеющих разъём подключения М16х1,5 к аргонодуговому сварочному аппарату с сварочными байонетами 10-25. Артикулы аргонодуговых сварочных горелок к которым подходит данный переходник: 4569, 4567, 6275, 4568.

Для подсоединения к горелки, подключаемой через переходник, газового шланга можно использовать соединитель Varteg FA3020 (быстросъём) арт.7051.

Компания Foxweld является российским разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно

соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества, соответствующего мировым стандартам, Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.