

FOXWELD ГОРЕЛКА UNOMIG-24 3М ШАРНИРНАЯ (250А, ВОЗД., ПР-ВО FOXWELD/KHP)

Артикул: foxweld-5959
6028 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Сварочная шарнирная горелка полуавтоматического процесса сварки MIG/MAG **Foxweld UNOMIG-24** подключается к источнику питания сварочного тока, является неотъемлемым элементом данной установки.

Свойства полуавтоматической горелки **UNOMIG-24:**

Горелка Foxweld UNOMIG-24 предназначена для аппаратов полуавтоматической сварки с **центральным евроразъемом.** Горелка имеет воздушное охлаждение. На ручке горелки установлен курок, который запускает или останавливает процесс сварки.

Длина рукава горелки составляет **3 метра.**

При работе с горелкой применяется сварочная проволока диаметрами от **0,8 до 1,2 мм**. В горелке уже установлен канал **красного цвета (Red**) для сварочной проволоки диаметрами 1,0-1,2 мм. Дополнительно можно купить и установить канал **синего цвета (Blue)**, чтобы комфортно работать проволокой меньшей толщины, **диаметром 0,8 мм.**

В составе горелки присутствует **Гусак UNOMIG-24.** Он является неотъемлемой конструктивной частью полуавтоматической сварочной горелки. Подсоединяется к ручке горелки и удлиняет ее для удобства сварочного процесса. На гусак крепится сварочный наконечник и сопло, а также другие необходимые элементы.

Горелка имеет высокостойкое к истиранию покрытие. Сам шланг-пакет выполнен из резины первичного отлива, что является гарантией устойчивости к деформации при смене температурного режима работы. Рукоятка сделана из качественного и приятного наощупь ABS пластика.

К горелке подходят комплектующие, которые совместимы с моделями стандартной серии MIG-24.

В горелке реализована удобная замена расходных компонентов.

Комплектация горелки UNOMIG 24:

1.Сопло коническое D12.5мм, арт.2923

2.Гусак угол изгиба 46°, длина 165 мм,арт.5041

3.Медный наконечникM6x28x1.0,арт.3049

Медный наконечник M6x28x0.8,арт.3048

4. Держатель наконечника M6,арт.2886

5. Диффузор газовый (MIG-24), арт.2908

дополнительно можно приобрести -арт. 4550 НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ MIG-24

Подключение горелки MIG-24 осуществляется через евро-разъем (Euro), установленный на лицевой панели сварочного полуавтомата.

В конструкции есть шарнир, который значительно уменьшает нагрузку на кисть руки и делает процесс сварки более удобным.

КомпанияFoxweldявляется разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Компании принадлежит несколько собственных брендов, которые покрывают запросы и требования различных групп потребителей. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.