



FOXWELD ГОРЕЛКА UNOMIG-24 5M ШАРНИРНАЯ (250А, ВОЗД., ПР-ВО FOXWELD/КНР)

Артикул: foxweld-5947
7973 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Сварочная шарнирная горелка полуавтоматического процесса сварки **MIG/MAG Foxweld UNOMIG-24** подключается к источнику питания сварочного тока, является неотъемлемым элементом данной установки.

Свойства полуавтоматической горелки **UNOMIG-24:**

Горелка **Foxweld UNOMIG-24** предназначена для аппаратов полуавтоматической сварки с центральным евроразъемом. Горелка имеет воздушное охлаждение. На ручке горелки установлен курок, который запускает или останавливает процесс сварки.

Длина рукава горелки составляет 5 метров.

При работе с горелкой применяется сварочная проволока диаметрами от 0,8 до 1,2 мм. В горелке уже установлен канал красного цвета (Red) для сварочной проволоки диаметрами 1,0-1,2 мм. Дополнительно можно купить и установить канал синего цвета (Blue), чтобы комфортно работать проволокой меньшей толщины, диаметром 0,8 мм.

В составе горелки присутствует Гусак UNOMIG-24. Он является неотъемлемой конструктивной частью полуавтоматической сварочной горелки. Подсоединяется к ручке горелки и удлиняет ее для удобства сварочного процесса. На гусак крепится сварочный наконечник и сопло, а также другие необходимые элементы.

Горелка имеет высокостойкое к истиранию покрытие. Сам шланг-пакет выполнен из резины первичного отлива, что является гарантией устойчивости к деформации при смене температурного режима работы. Рукоятка сделана из качественного и приятного наощупь ABS пластика.

К горелке подходят комплектующие, которые совместимы с моделями стандартной серии MIG-24.

В горелке реализована удобная замена расходных компонентов.

Комплектация горелки UNOMIG 24:

1. [Сопло коническое D12.5мм, арт.2923](#)
2. [Гусак угол изгиба 46°, длина 165 мм,арт.5041](#)
3. [Медный наконечник M6x28x1.0, арт.3049](#)
- [Медный наконечник M6x28x0.8, арт.3048](#)
4. [Держатель наконечника M6, арт.2886](#)
5. [Диффузор газовый \(MIG-24\), арт.2908](#)

дополнительно можно приобрести - [арт. 4550 НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ MIG-24](#)

Подключение горелки MIG-24 осуществляется через евро-разъем (Euro), установленный на лицевой панели сварочного полуавтомата.

В конструкции есть шарнир, который значительно уменьшает нагрузку на кисть руки и делает процесс сварки более удобным.

Компания Foxweld является разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Компании принадлежит несколько собственных брендов, которые покрывают запросы и требования различных групп потребителей. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.