



## FOXWELD ГОРЕЛКА UNOMIG-25 5М ШАРНИРНАЯ (230А, ВОЗД., ПР-ВО FOXWELD/КНР)

Артикул: foxweld-5931  
7681 р

### ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Сварочная горелка **Foxweld** полуавтоматического процесса сварки MIG/MAG **UNOMIG-25** подключается к источнику питания сварочного тока, является неотъемлемым элементом данной установки.

#### Свойства полуавтоматической горелки UNOMIG-25:

**Горелка UNOMIG-25** предназначена для аппаратов полуавтоматической сварки с центральным евроразъемом. Горелка имеет воздушное охлаждение. На ручке горелки установлен курок, который запускает или останавливает процесс сварки.

#### Длина рукава горелки составляет 5 метров.

При работе с горелкой применяется сварочная проволока диаметрами от 0,8 до 1,2 мм. В горелке уже установлен **канал красного цвета (Red)** для сварочной проволоки диаметрами 1,0-1,2 мм. Дополнительно можно купить и установить **канал синего цвета (Blue)**, чтобы комфортно работать проволокой меньшей толщины, диаметром 0,8 мм.

Чтобы работать с алюминиевой проволокой, дополнительно нужно покупать тефлоновый канал, соответствующего диаметру проволоки цвета.

В составе горелки присутствует **Гусак UNOMIG-25**. Он является неотъемлемой конструктивной частью полуавтоматической сварочной горелки. Подсоединяется к ручке горелки и удлиняет ее для удобства сварочного процесса. На гусак крепится сварочный наконечник и сопло, а также другие необходимые элементы.

Горелка имеет высокостойкое к истиранию покрытие. Сам шланг-пакет выполнен из резины первичного отлива, что является гарантией устойчивости к деформации при смене температурного режима работы.

Рукоятка сделана из качественного и приятного наощупь ABS пластика.

К горелке подходят комплектующие, которые совместимы с моделями стандартной серии MIG-25.

В горелке реализована удобная замена расходных компонентов.

### **Комплектация горелки Foxweld UNOMIG 25:**

1. [Сопло коническое, арт.2916](#)
2. [Гусак угол изгиба 45°, длина 145 мм, арт.5039](#)
3. [Медный наконечник М6х28х1.0, арт.3049](#)

[Медный наконечник М6Х28Х0.8, арт.3048](#)

4. [Диффузор газовый \(MIG-25\), арт.2831](#)
5. [Спираль к соплу \(MIG-25\), арт.2883](#)

дополнительно можно приобрести - [арт.4555 FOXWELD НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ MIG-25](#)

Подключение горелки UnoMIG-25 осуществляется через евро-разъем (Euro), установленный на лицевой панели сварочного полуавтомата.

В конструкции горелки **есть шарнир**, который значительно уменьшает нагрузку на кисть руки и делает процесс сварки более удобным.

**Компания Foxweld** является разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Компании принадлежит несколько собственных брендов, которые покрывают запросы и требования различных групп потребителей. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.