FOXWELD ГОРЕЛКА UNOMIG-36 4M (340А, ВОЗД., ПР-ВО FOXWELD/KHP)

Артикул: foxweld-4537
7973 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Сварочная горелка **Foxweld UnoMIG-36** полуавтоматического процесса сварки MIG/MAG MIG-36 подключается к источнику питания сварочного тока, является неотъемлемым элементом данной установки.

Свойства полуавтоматической горелки Foxweld UNOMIG-36:

Горелка UNOMIG-36 предназначена для аппаратов полуавтоматической сварки с центральным евроразъемом. Горелка имеет воздушное охлаждение. На ручке горелки установлен курок, который запускает или останавливает процесс сварки.

Длина рукава горелки составляет 4 метра.

При работе с горелкой применяется сварочная проволока диаметрами от 0,8 до 1,6 мм. В горелке уже установлен **канал красного цвета (Red)** для сварочной проволоки диаметрами 1,0-1,2 мм. Дополнительно можно купить и установить **канал синего цвета (Blue)**, чтобы комфортно работать проволокой меньшей толщины, диаметром 0,8 мм. Чтобы работать диаметром 1,6 мм нужно докупить и установить **канал жёлтого цвета (Yellow)**. Чтобы работать с алюминиевой проволокой, дополнительно нужно покупать тефлоновый канал, соответствующего диаметру проволоки цвета.

В составе горелки присутствует гу**сак UNOMIG-36.** Он является неотъемлемой конструктивной частью полуавтоматической сварочной горелки. Подсоединяется к ручке горелки и удлиняет ее для удобства сварочного процесса. На гусак крепится сварочный наконечник и сопло, а также другие необходимые элементы.

Горелка имеет высокостойкое к истиранию покрытие. Сам шланг-пакет выполнен из резины первичного отлива, что является гарантией устойчивости к деформации при смене температурного режима работы.

Рукоятка сделана из качественного и приятного наощупь ABS пластика.

К горелке подходят комплектующие, которые совместимы с моделями стандартной серии UNOMIG-36.

В горелке реализована удобная замена расходных компонентов.

Комплектация горелки Foxweld UNOMIG 36:

1. Сопло коническое,

2. Гусак угол изгиба 45°, длина 200 мм,

3. Медные наконечники M8x30x1.0 и M8x30x1.2,

4. Держатель наконечника M8,

5. Диффузор газовый (MIG-36).

Подключение горелки Foxweld UNOMIG-36 осуществляется через евроадаптер (Euro), установленного на лицевой панели сварочного полуавтомата.

Компания Foxweld является разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Компании принадлежит несколько собственных брендов, которые покрывают запросы и требования различных групп потребителей. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.