



## FOXWELD ГОРЕЛКА UNOMIG-40 4М (380А, ВОЗД., ПР-ВО FOXWELD/КНР)

Артикул: foxweld-5305  
15362 р

### ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Сварочная горелка **Foxweld UnoMIG-40** полуавтоматического процесса сварки MIG/MAG MIG-40 подключается к источнику питания сварочного тока, является неотъемлемым элементом данной установки.

### Свойства полуавтоматической горелки Foxweld UNOMIG-40:

Горелка UNOMIG-40 предназначена для аппаратов полуавтоматической сварки с центральным евроразъемом. Горелка имеет воздушное охлаждение. На ручке горелки установлен курок, который запускает или останавливает процесс сварки.

### Длина рукава горелки составляет 4 метра.

При работе с горелкой применяется сварочная проволока диаметрами от 1,2 до 1,6 мм. В горелке уже установлен **канал красного цвета (Red)** для сварочной проволоки диаметрами 1,0-1,2 мм. Чтобы работать диаметром 1,6 мм нужно докупить и установить **канал жёлтого цвета (Yellow)**. Чтобы работать с алюминиевой проволокой, дополнительно нужно покупать тефлоновый канал, соответствующего диаметру проволоки цвета.

В составе горелки присутствует гусак UNOMIG-40. Он является неотъемлемой конструктивной частью полуавтоматической сварочной горелки. Подсоединяется к ручке горелки и удлиняет ее для удобства сварочного процесса. На гусак крепится сварочный наконечник и сопло, а также другие необходимые элементы.

Горелка имеет высокостойкое к истиранию покрытие. Сам шланг-пакет выполнен из резины первичного отлива, что является гарантией устойчивости к деформации при смене температурного режима работы. Рукоятка сделана из качественного и приятного наощупь ABS пластика.

К горелке подходят комплектующие, которые совместимы с моделями стандартной серии UNOMIG-40.

В горелке реализована удобная замена расходных компонентов.

**Охлаждение горелки воздушное.**

**Комплектация горелки Foxweld UNOMIG 40:**

1. [Сопло коническое Ø 18 мм, арт.5311](#)
2. [Гусак угол изгиба 48°, арт.5314](#)
3. [Медный наконечник M8x30x1,2, арт.3056](#)

[Медный наконечник M8x30x1,6, арт.3058](#)

4. [Держатель наконечника M8, арт.5309](#)
5. [Диффузор газовый \(MIG-40\), арт.5310](#)

дополнительно можно приобрести - [FOXWELD НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ MIG-40, арт.5307](#)

Подключение горелки Foxweld **UNOMIG-40** осуществляется через **евро-разъем (Euro)**, установленный на лицевой панели сварочного полуавтомата.

**Компания Foxweld** является разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Компании принадлежит несколько собственных брендов, которые покрывают запросы и требования различных групп потребителей. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.