



ГОРЕЛКА MIG-45 3М

Артикул: foxweld-8703
12250 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Сварочная горелка MIG-45 **с шарниром** полуавтоматического процесса сварки MIG/MAG подключается к источнику питания сварочного тока, является неотъемлемым элементом данной установки.

Уникальное свойство данной горелки реализовано в воздушной системе охлаждения при возможности работы с очень большими сварочными токами. У конкурентов, аналогичные горелки имеют уже жидкостное охлаждение, что приводит к удорожанию стоимости сварочного поста, за счёт добавления блока жидкостного охлаждения и к утяжелению массы самой горелки.

Свойства полуавтоматической горелки MIG-45:

Горелка MIG-45 предназначена для аппаратов полуавтоматической сварки с центральным евроразъемом. Горелка имеет воздушное охлаждение. На ручке горелки установлен курок, который запускает или останавливает процесс сварки.

Длина рукава горелки составляет 3 метра.

Горелка позволяет работать сварочной проволокой диаметрами от 1,2 до 2,0 мм. В горелке уже установлен **канал жёлтого цвета (Yellow)** для сварочной проволоки диаметрами 1,2 - 1,6 мм. Чтобы работать диаметром 2,0 мм нужно докупить и установить канал для проволоки **зелёного цвета (Green)**. Чтобы работать с алюминиевой проволокой, дополнительно нужно покупать тефлоновый канал, соответствующего диаметру проволоки цвета.

В составе горелки присутствует **гусак MIG-45**. Он является неотъемлемой конструктивной частью полуавтоматической сварочной горелки. Подсоединяется к ручке горелки и удлиняет ее для удобства сварочного процесса. На гусак крепится сварочный наконечник и сопло, а также другие необходимые элементы.

Горелка имеет высокостойкое к истиранию покрытие. Сам шланг-пакет выполнен из резины первичного отлива, что является гарантией устойчивости к деформации при смене температурного режима работы. Рукоятка сделана из качественного и приятного наощупь ABS пластика.

К горелке подходят комплектующие, которые совместимы с моделями стандартной серии MIG-45.

В горелке реализована удобная замена расходных компонентов.

Охлаждение горелки воздушное.

Комплектация горелки MIG 45:

1. [Сопло коническое Ø 20 мм, арт.8730](#)
2. [Гусак угол изгиба 48°, арт.8734](#)
3. [Медный наконечник M8x30x1,6, арт.3058](#)
4. [Диффузор газовый M8 \(MIG-40\), арт.8729](#)
5. [Изолятор, арт. 8735](#)

дополнительно можно приобрести [-НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ MIG-45, арт.8733](#)

Подключение горелки MIG-45 осуществляется через **евро-разъем (Euro)**, установленный на лицевой панели сварочного полуавтомата.

В конструкции есть шарнир, который значительно уменьшает нагрузку на кисть руки и делает процесс сварки более удобным.

Компания Foxweld является разработчиком и производителем сварочного оборудования, сменных и запасных деталей для сварочных агрегатов и изнашиваемых узлов, в ассортименте есть расходные сварочные материалы, средства индивидуальной защиты сварщика и необходимые при работе аксессуары. Компании принадлежит несколько собственных брендов, которые покрывают запросы и требования различных групп потребителей. Вся продукция соответствует строгим критериям качества и максимально возможной степени надёжности при эксплуатации. В производственном цикле полностью и неукоснительно соблюдается технологический регламент. В сочетании с высоким уровнем качества Foxweld гарантирует справедливые цены на свою продукцию. Купить товары из каталога фирмы можно либо через центральный офис, либо через региональных дилеров.