**Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»**
Юридический адрес: 454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б
ОГРН: 1157451002037
ИНН: 7451386215 КПП:744701001
Р/с: 40702810038150001135
Кор/с: 30101810100000000964
Бик: 046577964
в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"




# БЛОК ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ WRC 300B (ПР-ВО FOXWELD/КНР)

**Артикул:** foxweld-3243
**33600 р**

## ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Универсальный внешнийблок жидкостного охлаждения **Foxweld WRC 300B** предназначендля работы с линейкой любых сварочных аппаратов Foxweld с максимальным сварочным током до **300 Ампер** включительно. **БЖО** работает с полуавтоматами, аппаратами аргонодуговой сварки, машинами контактной сварки и с плазменными резаками компании Foxweld.

Применяемая охлаждающая жидкость:арт.9248FOXWELD CL-65

Блок жидкостного охлаждения применяется для охлаждения деталей и узлов сварочных горелок **MIG/MAG, TIG**, плазмотронов **CUT.** Так же применяется для охлаждения машин контактной сварки Foxweld серий МТР и МТРА. За счёт жидкостного охлаждение увеличивается время непрерывной работы горелок, осуществляется защита конструкции от прогорания и значительно увеличивается срок службы, как горелки, так и её сменных элементов.

На передней панели расположен выключатель, и два быстросъёмных соединения для подключения шлангов горелки: верхний разъём вход жидкости в блок, нижний разъём выход жидкости из БЖО. Сверху находится отверстие для залива охлаждающей жидкости.

### Преимущества БЖО WRC 300B Foxweld:

- помпа блока жидкостного охлаждения сделана из стали с высокой стойкостью к окислению , её детали мало подвержены коррозии, она не требует обслуживания,
- удобное наполнение и слив охлаждающей жидкости,
- индикатор уровня жидкости на передней панели аппарата, удобно проверить уровень остатки жидкости,
- быстросъёмные соединения подсоединения / отсоединения шлангов горелки,
- увеличенный по площади радиатор и большой радиус вентилятора охлаждающего контура,

- материал теплообменника, может выдерживать высокую температуру охлаждающей жидкости,

- продолжительность работы БЖО составляет 100%,

- блок можно эксплуатировать при отрицательной температуре,

- наличие быстросъёмных соединений.

Категорически нельзя применять БЖО Foxweld WRC 300B без охлаждающей жидкости. Срок гарантийного обслуживания блока охлаждения составляет 2 года.

**Комплект поставки:** *

Блок жидкостного охлаждения – 1 шт,

Шланг для подачи жидкости – 2 шт,

Штуцер – 2 шт,

Хомут – 4 шт,

Инструкция – 1 шт,

Гарантийный талон – 1 шт.
* Производитель оставляет за собой право менять комплектацию.