



ПАНЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА 35-50 (УПАК.) (511.0314/CX0558) FOXWELD

Артикул: foxweld-6446
506 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Торговая марка FoxWeld является одним из крупнейших поставщиков сварочной продукции по всей России. Наш ассортимент включает в себя **панельные розетки 35-50**, которые применяются при соединении и изоляции сварочных кабелей. Благодаря этому обеспечивается очень надежный контакт между элементами, что значительно снижает возможность возникновения коротких замыканий или пожароопасных ситуаций. Также панельные розетки 35-50 исключают самопроизвольное расчленение сварочного кабеля.

Существует два основных варианта использования изделия:

1. Для соединения кабеля между собой.
2. Для подключения кабеля к источнику питания. В этом случае байонетный разъем монтируется на панель сварочного аппарата.

Панельная розетка 35-50 изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 22917-78. Максимальный сварочный ток составляет 400 А, а продолжительность цикла сварки — 5 минут. Размер изделия составляет 70x25 мм, а масса 0,15 кг. Сечение подсоединяемого кабеля может варьироваться от 35 до 50 мм².

Панельные розетки 35-50 монтируются на корпусах сварочных аппаратов любых производителей, вне зависимости от типа сварки. К преимуществам изделия относится надежность соединения, высокая безопасность, а также быстроразъемность.

Панельные розетки 35-50 от ТМ FoxWeld можно приобрести в любом регионе страны через широкую дилерскую сеть.