Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»
Юридический адрес:
454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б
ОГРН: 1157451002037
ИНН: 7451386215 КПП:744701001
Р/с: 40702810038150001135
Кор/с: 30101810100000000964
Бик: 046577964
в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"



БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР VARTEG G3500

Артикул: foxweld-5819
21525 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Бензиновый генератор Varteg G3500 – простой в применении резервный источник электричества на силовой раме классической компоновки для стационарного использования. Предназначен для обеспечения резервным электричеством не требовательных к пусковым токам приборов. Может обеспечить светом и электричеством небольшой загородный дом во время его отключения от основной электросети.

ВНИМАНИЕ!
Стоит учесть, что многие электропотребители оснащенные электродвигателем имеют высокие пусковые токи в момент запуска и требуют от автономного источника питания более высокую мощность генерируемого тока для их последующей работы (холодильники, насосы и т.п.). Рекомендуем проверять значения пусковой мощности в инструкции по эксплуатации приборов, которые планируется подключать к генератору.

ВНИМАНИЕ!
Перед первым использованием необходимо залить масло для 4Т двигателей в картер в нужном объёме, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ:

- Двигатель: одноцилиндровый, четырёхтактный (4Т), рабочий объём 212 куб. см, Мощность 7,0 л.с.,
- Тип запуска: ручной
- Объём масла в картере двигателя: 0,6 л
- Объём топливного бака: 15 л
- Розетки: 2 х 230В / 16А , Дополнительный выход – 12В / 8,3
- Автомат защиты: 1 шт. на 2 линии 230В / 16А
- Номинальная / Максимальная электрическая мощность: 3,0 кВт / 3,5 кВт
- Стрелочный вольтметр – да
- Материал обмоток альтернатора – алюминий

- Тип стабилизации напряжения – AVR
- Уровень шума: 94 дБ(А)
- Вес: 39,40 кг
- Гарантия – 1 год

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Бензиновый генератор Varteg G3500 – 1 шт.
- ЕВРО вилка 230В / 16А – 2 шт.
- Отвёртки (+ / -) комплект – 1 шт.
- Провода с клеммами для зарядки 12В АКБ комплект – 1 шт.
- Нижняя опора из резины ('ножка') – 4 шт.
- Свечной ключ – 1 шт.
- Инструкция + гарантийный талон – 1 комплект