

АППАРАТ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ SAGGIO PLASMA 125

Артикул: foxweld-8701
151000 р



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Аппарат воздушно-плазменной резки **SAGGIO PLASMA 125** разработан для обеспечения максимальной точной и качественной резки углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, меди и других цветных металлов на широком диапазоне сварочного тока резки **25 - 120 Ампер**. Установка воздушно-плазменной резки состоит из двух частей: плазматрона (резака) и источника питания. Аппарат имеет плавную регулировку тока с индикацией на цифровом дисплее. Главная особенность данного аппарата - это **наличие разъёма для подключения к автоматическому режущему оборудованию (ЧПУ)**.

Также данный аппарат имеет разделенное внутреннее устройство (силовая и управляющие части) с совокупностью с мощным вентилятором и правильно выстроенной системой вентиляции - позволяет намного повысить надежность оборудования для **работы в самых жестких условиях**. Благодаря высоким динамическим характеристикам дуги и стабильному току: максимальная толщина резки **(углеродистой стали) составляет - 45мм, чистый (эффективный) рез - 30мм**. Регулировка продувки сжатым воздухом после окончания процесса резки позволит продлить службу комплектующих частей плазматрона. Корпус и схематехника установки - имеет грамотно выстроенную систему, при которой нет лишних пустот, соответственно аппарат компактен и эргономичен. **Аппарат имеет переключатель режимов управления циклом резки - 2Т/4Т**. Также имеются силовые клеммы 35-50мм² для подключения надежной клеммы заземления.

Таблица подбора компрессоров к аппаратам.



Таблица подбора компрессоров к плазматронам.



ОСОБЕННОСТИ:

- IGBT модули - компактность и стабильный выходной ток
- Бесконтактный поджиг дуги
- ПВ не менее 60% при 40°C
- 150мм медный трансформатор
- Диапазон сварочного тока от 25 до 120 Ампер
- Промышленный сдвоенный конденсатор позволяет не чувствовать нестабильное напряжение сети
- Качественный и легкий раскрой толстолистого металла до 40 мм
- Шарнирный плазматрон А-141, длиной 6 метров
- Увеличенный вентилятор охлаждения
- Независимая структура основных плат
- Защитный кожух передней панели
- Регулятор настройки времени продувки/ тока резки
- Переключатель режимов управления циклом резки - 2Т/4Т

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Плазматрон А-141, 6 метров - 1 шт.
- Кабель заземления с зажимом, 3 метра - 1 шт.
- Узел подготовки воздуха с скобой для крепления - 1 шт.
- Штуцер для подсоединения узла подготовки воздуха - 2 шт.
- ФУМ-лента - 1 шт.
- Газовый шланг, 3 метра - 1 шт.
- 4-pin переходник - 1 шт.
- 2-pin переходник - 1 шт.
- Катод PR0101 - 1 шт.
- Сопло PD0101-17 - 1 шт.
- Насадка защитная (для плазматрона) - 1 шт.
- Хомут для шланга - 4 шт.
- Ключ - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

*** Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия. Обязательно уточняйте при оформлении заказа соответствие характеристик приобретаемого оборудования, т.к. данные на нашем сайте могут обновляться с задержкой относительно выпускаемой продукции.