



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ KVAZARRUS MIG 200-S

Артикул: foxweld-7153

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Аппарат полуавтоматического процесса сварки проволокой **KVAZARRUS MIG 200-S** имеет расширенный функционал, реализовано три сварочных процесса: **MIG/MAG, MMA и TIG LIFT**.

Невысокая цена модели была достигнута не за счёт снижения качества и надёжности, а за счёт реализации только основных сварочных опций, необходимых в работе и гармонично дополненных возможностями синергетики.

В режиме работы полуавтоматом сварочный ток регулируется от 30 до 200 Ампер, что позволяет работать с диаметрами проволоки 0,6 / 0,8 / 1,0 мм. В режиме работы покрытым электродом (MMA) сварочный ток достигает 170 Ампер, можно варить электродом до 4 мм. В процессе сварки неплавящимся вольфрамовым электродом ток можно задать в границах 15 - 170 Ампер, следовательно подойдут электроды диаметром до 2-х мм.

В KVAZARRUS MIG 200-S встроенный механизм подачи, конструктивно выполнен двумя стальными роликами, один ведущий, второй ведомый. В аппарат можно устанавливать катушки с проволокой диаметрами **D100 и D200**, соответственно массой **1 или 5 килограмм**.

Синергетический режим работы сварочного аппарата позволит качественно осуществить работу даже сварщику с небольшим опытом и малыми знаниями. Достаточно выставить толщину свариваемого металла и аппарат самостоятельно скорректирует настройки процесса.

Горелка полуавтомата может работать в двух режимах **2Т и 4Т**.

Есть возможность подключить и работать горелкой **Spool GUN**. На передней панели устройства можно поменять полярность сварки.

В режиме работы MMA работают три основные сервисные опции: **Antisticking (Антиприваривание)**,

Arc Force (Форсаж дуги), Hot Start (Горячий старт).

Регулировка индуктивности на панели управления позволяет сварщику задать параметры сварочной дуги, для формирования нужной геометрии сварочного шва и глубины проварки металла.

Есть кнопка заправки проволоки, значительно упрощающая подготовку аппарата Foxweld Kvararus MIG 200-S к работе в процессе полуавтоматической сварки.

Профессиональные сварочные байонеты размером **35-50 мм.** позволяют передавать полную сварочную мощность.

Срок гарантийного обслуживания составляет 1 год.

Комплект поставки:

Сварочный источник — 1 шт.

Горелка MIG-15AK (3м) — 1 шт.

Электрододержатель 300А с кабелем (кг 1x16мм²) — 1шт.

Зажим для заземления 300А с кабелем (кг 1x16мм²) — 1 шт.

Инструкция — 1 шт.

Гарантийный талон — 1шт.

* Производитель оставляет за собой право менять комплектацию аппарата.