Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»
Юридический адрес: Р/с: 40702810038150001135
454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б Кор/с: 30101810100000000964
ОГРН: 1157451002037 Бик: 046577964
ИНН: 7451386215 КПП:744701001 в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"



ШТУКАТУРНЫЙ ХОППЕР-КОВШ СТЕНОВОЙ AEROMAX WAH-02

Артикул: foxweld-7835
3716 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Штукатурный хоппер ковшстеновой AEROMAX WAH-02 предназначен для быстрого нанесения штукатурных растворов на стены и вертикальные поверхности, работа осуществляется через компрессор с постоянным давлением. Благодаря технологии нанесения штукатурки с помощьюхоппер ковша, расход смеси значительно сокращается, за счет улучшения адгезии раствора и нанесения его тонким слоем, что уменьшает затраты на используемые материалы. К тому же, значительно ускоряется и облегчается рабочий процесс. Эксплуатация не требует особых навыков или квалификации. В процессе работы возможно внесение в раствор добавок и фибры. Инструмент подключается к воздушному компрессору с объемом ресивера 50-100 л и производительностью не менее 300 л/мин с помощью шланга с оптимальным внутренним диаметром в 14 мм, фиксируемым хомутами или муфтами GEKA обеспечивающими минимальные потери по расходу воздуха. Изделие имеет оптимальную для быстрой работы емкость ковша из нержавеющей сталив 3,5 л. Ковш оснащен 4-мя интегрированными соплами диаметром 20 мм которые обеспечиваю беспрепятственный выброс смеси при помощи сжатого воздуха. Прорезиненная рукоятка с удобным хватом и большой диаметр штанги обеспечивают лучшее удержание и меньшую утомляемость. Скорость обработки поверхностей при соблюдении всех требований с помощью данной технологии составляет до 30-50 кв. метров в час.

ОСОБЕННОСТИ:

- Не требуется высокая квалификация
- Малая утомляемость и высокое качество работы
- Низкий расход раствора и экономия средств
- Прорезиненная рукоятка с удобным хватом
- Оптимальная ёмкость ковша для эффективной работы
- Переходник на быстросъемное соединение рапид 1/2' в комплекте
- Рекомендуется трёхпоршневой компрессор от 300 л/мин на входе
- Скорость обработки до 30-50 квадратных метров в час

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ковш 3,5 л - 1 шт.
- Штанга переходная с длиной 400 мм и диаметром 21,2 мм - 1 шт.
- Клапан с краном регулировки 1/2 ', бронза - 1 шт.
- Прокладка для переходника, 19 х 11 х 2 мм - 1 шт.
- Болты крепления М4х8- 4шт.
- Гайки М4 - 4шт.
- Гайка для фиксации ручки 30 х 3,28 х 20,5 - 1 шт.
- Ручка для удержания ковша - 1 шт.
- Коричневая картонная коробка