



**КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ С
КЕРАМИЧЕСКИМ АБРАЗИВОМ ДЛЯ
ШЛИФОВАНИЯ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ FTL EVEREST 29 125 X 22,2
ММ P100**

**Артикул: foxweld-8691
110 р**

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Круг лепестковый торцевой с керамическим абразивом для шлифования по нержавеющей стали FTL Everest 29 125 x 22,2 мм P100

Расходный инструмент для ручной угловой шлифовальной машины, предназначенный для зачистки и шлифовки разных видов поверхностей.

Конструктивно представляет собой куполообразный диск конической формы (тип 29 или КЛТ2), состоящий из опорной тарелки, выполненной из прочного стекловолокна, на котором нанесены площадки фиксированного размера (лепестки), на которые в свою очередь наклеены листки наждачной бумаги.

Коническая форма обеспечивает большое пятно контакта с поверхностью и более агрессивный съём материала.

Оптимальный угол работы для конического КЛТ - от 15 до 25 градусов к поверхности.

Двойное металлическое кольцо для ещё более плотной посадки на фланец УШМ без биений и вибраций. Поставляется во влагозащитной упаковке.

Серия EVEREST - это премиальный инновационный керамический абразив для работы исключительно по изделиям из нержавеющей стали.

Электростатический метод нанесения обеспечивает расположение всех абразивных зёрен острыми режущими кромками вверх, перпендикулярно основе.

Это даёт очень высокую режущую способность, которая сохраняется в течение всего срока работы кругом благодаря свойству самозатачивания керамического абразива.

Зёрна керамики состоят из ещё более многочисленных и мелких кристаллов по сравнению с оксидом циркония, что обеспечивает ещё более выраженный эффект самозатачивания.

В процессе работы керамические зёрна постоянно сохраняют острую режущую кромку, а отличная теплопроводность керамики наиболее эффективно предотвращает перегрев, что также увеличивает время работы абразива. По некоторым исследованиям, керамическое зерно работает до 2

агрессивнее, и до 10 раз дольше, чем оксид алюминия.

Минимальные значения железа, серы и хлора в составе абразива гарантируют защиту от окисления.

Важно! Помните о гигроскопичности абразива! Для сохранения свойств состава хранить в сухом прохладном месте. Перед работой при необходимости круг просушить.

ОСОБЕННОСТИ:

- по нержавеющей стали (!)
- керамический абразив (лучший по износостойкости и теплопроводности - не перегревает стали)
- минимальное содержание железа, серы, хлора (не окисляет стали)
- тип 29 (куполообразный, конический)
- электростатический метод нанесения абразива
- наилучший эффект самозатачивания
- возможность работы с большим прижимом (требуется мощная УШМ)
- двойное металлическое кольцо для плотной посадки на фланец УШМ
- внешний диаметр 125 мм
- посадочный диаметр 22,2 мм
- зернистость абразива P100
- двойная влагозащитная упаковка (10 шт)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Круг Лепестковый Торцевой в термоусадочной плёнке со вкладышем в дополнительном ПЭ пакете (10 шт.)