

**АНТИПРИГАРНАЯ ЖИДКОСТЬ
FOXWELD ASL-10****Артикул:** foxweld-8913
1990 р**ОПИСАНИЕ ТОВАРА**

Антипригарная жидкость FOXWELD ASL-10 позволяет эффективно защитить свариваемые поверхности и детали оборудования от налипания брызг расплавленного металла при различных видах сварки. Является универсальным средством, не требующим последующего удаления перед покраской. Нанесение осуществлять перед началом работ, на поверхности деталей, согласно техническому заданию.

Данный продукт ориентирован на широкий круг потребителей, включая предприятия машиностроение, производителей металлоконструкций и мелкосерийного оборудования.

- Нагрев поверхности при выполнении работ до 130 градусов Цельсия
- Средство может наноситься при температуре до - 3 градусов Цельсия
- Экономичный расход до 40 грамм на квадратный метр
- Обезжиривает и защищает от коррозии
- **Не содержит масел и силикона**
- Рекомендуется при однопроходной сварке и работе с металлом толщиной до 12 мм
- Сохраняет свои свойства после высыхания в течение более трех суток.

Средство не требует разбавления, и готово к применению. Допускается хранение в не отапливаемом складе. Непосредственно перед применением, разморозить и взболтать препарат. Нанесение средства в производственном процессе осуществляется преимущественно, ручным и пневматическим распылением.