Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»
Юридический адрес: Р/с: 40702810038150001135
454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б Кор/с: 30101810100000000964
ОГРН: 1157451002037 Бик: 046577964
ИНН: 7451386215 КПП:744701001 в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

МАСКА СВАРЩИКА FOXCRAFT "ИНДИГО" (Ф-Р 9700V) БЕЗ КОРОБКИ

Артикул: foxweld-6568
7875 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Сварочная маска серии**FOXCRAFT**с автоматическим светофильтром защищает глаза и лицо от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, искр и брызг расплавленного металла при проведении сварочных работ.

Маска комплектуется защитным самозатемняющимся светофильтром 9700V, имеющим самые большие размеры смотрового окна — 100 x 93 мм и, как следствие, самый большой обзор для сварщика. Кроме того, маска снабжена боковыми простыми светофильтрами, вставленных с обоих сторон маски, что также расширяет обзорность для пользователя.

Светофильтр автоматически переключается из светлого состояния в темное при зажигании дуги и возвращается в светлое состояние по окончании сварки.

Перед использованием маски, её нужно отрегулировать в соответствии с вашими индивидуальными особенностями: выбрать и установить чувствительность, время задержки светофильтра и положение оголовья.

ОСОБЕННОСТИ МАСКИ:

- Максимальный размер смотрового окна. Максимум комфорта и безопасности при работе, позволяет хорошо видеть не только область сварки, но и окружающее пространство.
- 4 независимых фотодатчика мгновенно срабатывают при возникновении сварочной дуги и поддерживают закрытое состояние, даже если один из датчиков перекрывается каким-либо препятствием. Повышенная чувствительность сенсоров дает исключительную стабильность обнаружения дуги.
- Два диапазона затемнения: для газосварки/газовой резки/пайки/микроплазменной сварки/плазменной резки (5–9) и для любого вида ручной дуговой сварки MMA/MIG/TIG (9–13).
- Режим шлифовка (Grind): Возможность блокировать затемнение светофильтра для использование

маски в качестве защитного щитка при работе УШМ/шлифовальным инструментом.

- Внешний регулятор затемнения для настройки перед и во время сварки, не снимая маски с головы. Плавные регулировки чувствительности и задержки открытия.
- Комбинированное питание со сменными элементами – основное питание управляющей электроники светофильтра осуществляется солнечными батареями, а дополнительные литиевые элементы обеспечивают вспомогательное питание при начале сварки.
- 4 вида регулировок оголовья: изменение по высоте, диаметра (реечный механизм), установка расстояния от глаз до светофильтра (3 позиции), угол опускания маски (5 позиций), фиксация в произвольном положении боковыми «барашками», мягкая налобная накладка.
- Максимальная постоянная защита от невидимого УФ/ИК до DIN 16 излучения дуги, гарантирует защиту органов зрения даже при вышедшей из строя управляющей электроники/разряженных элементов питания (зеркальный защитный слой).
- Лёгкий и прочный материал маски, негорючий и стойкий к излучению сварочной дуги.
- Маска соответствует современным стандартам качества DIN: оптическому классу 1/1/1/2 поEN379 и стандартам ANSI Z 87.1.