



ГИБКИЙ ВАЛ ГЛУБИННОГО ВИБРАТОРА С БУЛАВОЙ 35 ММ, 1М (КИТАЙ)

Артикул: foxweld-7020

1768 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Комплект приводного гибкого вала 1м с булавой 35 мм является расходным материалом для совместной работы с приводом глубинного вибратора FTL MVC-850.

Служит для передачи крутящего момента от электродвигателя привода глубинного вибратора шпинделю вибронаконечника для создания колебаний его корпуса. Механические колебания, создаваемые вибронаконечником, погружаемым в бетонную смесь, передаются смеси, повышая её текучесть, что способствует активному уплотнению бетона за счёт более эффективного заполнения воздушных карманов и полостей между арматурой.

ВНИМАНИЕ. Данный гибкий вал 1м с булавой 35 мм имеет планетарную передачу крутящего момента и предназначен для совместной работы только с приводами глубинных вибраторов планетарного типа. Такая передача обеспечивает низкочастотные колебания и предназначена специально для уплотнения крупнозернистых бетонов с диаметром наполнителя более 4 мм.

ЗАПРЕЩЕНО совместное использование с приводами глубинных вибраторов эксцентрикового типа.

ВНИМАНИЕ! Не разбирать изделие.

ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО! Ни в коем случае не добавлять смазку в редуктор, подшипники, это может привести к выходу вала глубинного вибратора из строя.

Рекомендуемый совместимый привод глубинного вибратора планетарного типа (приобретается отдельно):

[7019 Глубинный вибратор FTL MVC-850](#)

ОСОБЕННОСТИ:

- Планетарная передача крутящего момента (для низкочастотных приводов планетарного типа)
- Максимальная частота вибраций без нагрузки: 4000 об/мин

- Назначение: крупнозернистые бетоны ($d > 4$ мм)
- Диаметр установленного вибронаконечника: 35 мм
- Длина гибкого вала: 1.0 м
- Крепление вала к приводу: HEX8 + M40 (левая резьба)
- Упаковка: ПЭ пакет с наклейкой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Гибкий вал с булавой - 1 шт.,
- ПЭ пакет с наклейкой - 1 шт.