



ВИБРОПЛИТА FTL PCF 70

Артикул: foxweld-7374
54640 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Бензиновая прямоходная виброплита **FTL PCF 70** предназначена для уплотнения различных грунтов и покрытий.

В порядке убывания эффективности, виброплита подходит для уплотнения рассыпчатых грунтов, песка, асфальта, суглинков (ограниченно).

Устройство абсолютно автономно благодаря мощному бензиновому 4Т двигателю Lifan 168F-2, работающему на бензине А-92.

Двигатель оборудован маслдатчиком, который при низком уровне масла в картере двигателя остановит его работу и не позволит двигателю завестись до его заправки маслом до нужного уровня.

Производительный обслуживаемый виброузел выдаёт 10 кН центробежной силы, которая позволяет двигаться устройству по прямой со скоростью до 25 метров в минуту.

Вкупе с цельносварной опорной плитой виброплита достигает рабочего веса около 70 кг и позволяет добиваться уплотнения рабочей поверхности до 300 мм.

Устройство оборудовано баком для воды 11 л для орошения рабочей поверхности при работе и оснащено специальным кронштейном, блокирующим слетание бака с его крепления во время работы.

Точка подъёма закольцована для предотвращения слетания устройства с крюка погрузчика.

Интегрированные колёса надёжно фиксируются в рабочем положении и легко переводятся в походное положение для транспортировки изделия к месту работы, хранения или погрузки.

Ременной блок защищён надёжным кожухом для защиты оператора.

Ручка имеет надёжное крепление и оснащена виброгасящими накладками.

Дополнительная транспортировочная скоба, приваренная к опорной плите основания для переноски устройства по рабочему объекту.

Около 3 часов работы от полного бака в режиме максимальной мощности.

Принцип действия. Виброузел с приводом от бензинового ДВС через ременную передачу передаёт ударный и вращательный момент на основание плиты, воздействующей своим весом на рабочую поверхность.

ВНИМАНИЕ. Изделие можно ограниченно эксплуатировать на суглинках (смеси глины и песка) при превышении состава рабочей поверхности в пользу дисперсного материала (песка).
Требуется пробное тестирование оборудования на данном типе поверхности.

ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать изделие на связанной глине.

Виброплиту возможно использовать в задачах по трамбовке тротуарной плитки и брусчатки строго совместно с полиуретановым ковриком, предварительно установленном на опорную плиту основания.

ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать изделие без полиуретанового коврика на брусчатке и тротуарной плитке во избежание разрушения рабочей поверхности.

Не рекомендуется использовать резиновые коврики во избежание порчи рабочей поверхности следами резины.

Рекомендуемый артикул полиуретанового коврика с комплектом крепления:

[8007Коврик полиуретановый для виброплиты FTL PCF 70](#)

ОСОБЕННОСТИ:

- Прямоходная (только вперед)
- Назначение: уплотнение дисперсных грунтов и поверхностей (песок, рассыпчатый грунт, асфальт, суглинки)
- Глубина уплотнения грунта 300 мм
- Бензиновый двигатель Lifan 168F-2 (4-тактный, бензин А-92)
- Маслодатчик
- Вес изделия 68,5 кг
- Центробежная сила виброузла 10 кН
- Скорость движения 25 м/мин
- Бак для воды 11 л
- Точка подъема для перегрузки на погрузочном крюке
- Дополнительная транспортировочная скоба на плите основания
- Интегрированные транспортировочные колеса
- Защитный кожух на ременном блоке
- Удобная ручка с надежным креплением и виброгасящей накладкой
- Топливный бак 3.6 л
- Время работы на полном баке при максимальных оборотах 3 ч
- Гарантия 1 год

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Виброплита в разборе - 1 шт.,
- Транспортировочный комплект - 1 шт.,
- Воронка для заправки - 1 шт.,
- Отвертка '+/-' - 1 шт.,

- Свечной ключ - 1 шт.,
- Набор рожковых ключей - 1 комплект,
- Хомут червячный - 2 шт.,
- Хомут пластиковый - 2 шт.,
- Бак для воды - 1 шт.,
- Инструкция + гарантийный талон - 1 комплект
- Упаковка - 1 шт.