

ВИБРОПЛИТА FTL PCF 80

Артикул: foxweld-7375
61641 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Бензиновая прямоходная виброплита **FTL PCF 80**предназначена для уплотнения различных грунтов и покрытий.
В порядке убывания эффективности, виброплита подходит для уплотнения рассыпчатых грунтов, песка, асфальта, суглинков (ограниченно).
Устройство абсолютно автономно благодаря мощному бензиновому 4Т двигателю Lifan 168F-2, работающему на бензине А-92.
Двигатель оборудован маслодатчиком, который при низком уровне масла в картере двигателя остановит его работу и не позволит двигателю завестись до его заправки маслом до нужного уровня.
Производительный обслуживаемый виброузел выдаёт 13,5 кН центробежной силы, которая позволяет двигаться устройству по прямой со скоростью до 15 метров в минуту.
Вкупе с цельносварной опорной плитой виброплита достигает рабочего веса около 80 кг и позволяет добиваться уплотнения рабочей поверхности до 350 мм.
Устройство оборудовано баком для воды со встроенным разбрызгивателем ёмкостью 12 л для орошения рабочей поверхности при работе и оснащено специальным кронштейном, блокирующим слетаниебака с его крепления во времяработы.
Точка подъёма закольцована для предотвращения слетания устройства с крюка погрузчика.
Интегрированные колёса надёжно фиксируются в рабочем положении и легко переводятся в походное положение для транспортировки изделия к месту работы, хранения или погрузки.
Ременной блок защищён надёжным кожухом для защиты оператора.
Ручка имеет надёжное крепление и оснащена виброгасящиминакладками.
Дополнительная транспортировочная скоба, приваренная к опорной плите основания для переноски устройства по рабочему объекту.
Около 3 часов работы от полного бака в режиме максимальной мощности.

Принцип действия. Виброузел с приводом от бензинового ДВС через ременную передачу передаёт ударный и вращательный момент на основание плиты, воздействующей своим весом на рабочую

поверхность.

ВНИМАНИЕ. Изделие можно ограниченно эксплуатировать на суглинках (смеси глины и песка) при превышении состава рабочей поверхности в пользу дисперсного материала (песка).
Требуется пробное тестирование оборудования на данном типе поверхности.

ЗАПРЕЩЕНОэксплуатировать изделие на связанной глине.

Виброплиту возможноиспользовать в задачах по трамбовке тротуарной плитки и брусчатки строгосовместно с полиуретановым ковриком, предварительно установленном на опорную плиту основания.
ЗАПРЕЩЕНОэксплуатировать изделие без полиуретанового коврика на брусчатке и тротуарной плитке во избежание разрушения рабочей поверхности.
Не рекомендуется использовать резиновые коврики во избежание порчи рабочей поверхности следами резины.
Рекомендуемый артикул полиуретанового коврика с комплектом крепления:

8008Коврик полиуретановый для виброплиты FTL PCF 80

ОСОБЕННОСТИ:

- Прямоходная (только вперёд)
- Назначение: уплотнение дисперсных грунтов и поверхностей (песок, рассыпчатый грунт, асфальт, суглинки)
- Глубина уплотнения грунта 350 мм
- Бензиновый двигатель Lifan 168F-2 (4-тактный, бензин А-92)
- Маслодатчик
- Вес изделия 78 кг
- Центробежная сила виброузла 13,5 кН
- Скорость движения 20 м/мин
- Бак для воды 12 л со встроенным разбрызгивателем
- Точка подъёма для перегрузки на погрузочном крюке
- Дополнительная транспортировочная скоба на плите основания
- Интегрированные транспортировочные колёса
- Защитный кожух на ременном блоке
- Удобная ручка с надёжным креплением и виброгасящей накладкой
- Топливный бак 3.6 л
- Время работы на полном баке при максимальных оборотах 3 ч
- Гарантия 1 год

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Виброплита в разборе - 1шт.,
- Транспортировочный комплект - 1 шт.,

- Воронка для заправки - 1 шт.,
- Отвертка '+/-' - 1шт.,
- Свечной ключ - 1шт.,
- Набор рожковых ключей - 1 комплект,
- Хомут пластиковый - 2 шт.,
- Бак для воды - 1 шт.,
- Инструкция + гарантийный талон - 1 комплект
- Упаковка - 1 шт.