



ПРИВОД К ВИБРОРЕЙКЕ БЕНЗИНОВЫЙ FTL SFS-02B

Артикул: foxweld-7999

47515 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Привод бензиновый к виброрейке FTL SFS-02B – предназначен для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок с помощью выравнивающей рейки в промышленном и гражданском строительстве. Особенностью данной модели привода является применение удобного в эксплуатации четырехтактного бензинового двигателя FTL GX35 мощностью 1,6 л.с. и рабочим объемом 35,8 куб.см. с системой FTL EASY START и улучшенным топливным фильтром позволяющими дополнительно адаптировать двигатель к работе в жестких условиях на строительном объекте, в т.ч. при использовании топлива не самого высокого качества. Дополнительный комфорт и качество работы обеспечивает система виброгашения состоящая из 5 резиновых втулок и прорезиненные рукоятки на рукоятках. Подготовка привода к работе также проста благодаря системе крепления FTL 2PSN которая делает замену реек максимально быстрой и легкой. Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20% воды). Уложить такой раствор традиционным способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона и позволяет максимально равномерно распределить бетонную смесь. Виброрейка обеспечивает одинаково отличное вибрирование по всей длине профиля. Главное можно уложить в 4 раза больше бетона и более аккуратно. Бензопровод можно комплектовать рейками от 1,0 м до 4,0 м.

Важно! Бензопровод поставляется без рейки. Рейка заказывается отдельно!

СОВМЕСТИМОСТЬ:

[8000 - Алюминиевый профиль для виброрейки FTL SFSB-2,0](#)

[8001 - Алюминиевый профиль для виброрейки FTL SFSB-2,5](#)

[8002 - Алюминиевый профиль для виброрейки FTL SFSB-3,0](#)

[8003 - Алюминиевый профиль для виброрейки FTL SFSB-3,5](#)

[8004 - Алюминиевый профиль для виброрейки FTL SFSB-4,0](#)

ОСОБЕННОСТИ:

- Удобство в эксплуатации обеспечивают системы FTL EASY START и FTL 2PSN
- Автономность за счет четырехтактного бензинового двигателя FTL GX35
- Эргономичность в эксплуатации благодаря усовершенствованной системе гашения вибрации
- Высокая производительность и качество укладки бетона в т.ч. для смесей малой влажности

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Виброрейка бензиновая FTL SFS-02B – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Рейка заказывается **отдельно!**