



ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА БЕНЗИНОВАЯ FTL PT-600

Артикул: foxweld-7987
72361 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Затирочная машина бензиновая FTL PT-600 - профессиональный инструмент, предназначенный для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на завершающих стадиях устройства бетонных полов в строительстве. Выходной вал двигателя через ременную передачу вращает ось затирочного привода, оснащенного лопастями или диском. Оператор регулирует обороты машины и направляет её с помощью рукоятки (водила) в нужную сторону. Данная модель оснащена мощным четырехтактным бензиновым двигателем Lifan 168-F2 с рабочим объемом 196 куб. см и мощностью 6,5 л.с. который способен осуществлять вращение затирочного привода диаметром 600 мм со скоростью в диапазоне от 50 до 100 об/мин. Данный рабочий диаметр делает машину наиболее оптимальной для работы в ограниченном пространстве. В свою очередь, затирочный привод оснащается четырьмя лопастями для затирки размером 220 x 125 мм которые имеют регулировку угла лопастей для различных стадий заглаживания и состояний бетона, также возможна установка диска 600 мм для грубой затирки. Крепкая металлическая рама по периметру привода защищает лопасти от повреждения в случае столкновения со стенами и углами. Дополнительный комфорт и безопасность работы обеспечивают прорезиненные рукоятки для виброгашения и рычаг экстренной остановки моментально отключающий двигатель в случае потери управления машиной. Аварийный датчик недостаточного уровня масла гарантирует дополнительную надежность и исключает риск поломки двигателя. Для удобства перемещения машины от одного рабочего участка к другому, в условиях строительной площадки, предусмотрен кронштейн для транспортировки с помощью крана. Вес затирочной машины в собранном состоянии составляет 57 кг.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

[7993 - Диск для затирочной машины FTL PTSP-600](#)

[7996 -Комплект ножей для затирочной машины FTL PTFB-600-4](#)

ОСОБЕННОСТИ:

- Мощный бензиновый двигатель Lifan 168-F2 – 6,5 л.с.
- Работа в ограниченном пространстве – рабочий диаметр 600 мм

- Регулировка угла наклона лопастей для различных стадий работы
- Возможность установки металлического диска для грубой затирки
- Крепкая металлическая рама защищает от столкновений
- Прорезиненные рукоятки для гашения вибраций
- Рычаг аварийной остановки гарантирует безопасность работы
- Аварийный датчик уровня масла защищает двигатель от поломки
- Кронштейн для транспортировки с помощью крана

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Коробка 1-ая:

- Изделие с комплектом для сборки - 1шт.
- Редуктор в сборе с защитным кожухом и ножами (4 шт.) - 1 комплект
- Верхняя часть рукоятки управления - 1шт.
- Нижняя часть рукоятки управления - 1шт.
- Защитный чехол ремня с крепежом крепления - 1шт.
- Шкив приводной на двигатель с крепежом крепления - 1шт
- Приводной ремень A 580 Li 610 Id - 1шт.
- Втулка (ось) тяги регулировки наклона ножей - 1шт.
- Инструкция по эксплуатации + гарантийный талон - 1шт.

Коробка 2-ая:

- Бензиновый двигатель - 1шт.
- Шпонка - 1шт.
- Свечной ключ - 1шт.