Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»
Юридический адрес: Р/с: 40702810038150001135
454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б Кор/с: 30101810100000000964
ОГРН: 1157451002037 Бик: 046577964
ИНН: 7451386215 КПП:744701001 в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"



СТАНОК ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ С ГИДРОРАЗГРУЗКОЙ STALEX BS-2114T

Артикул: Stalex-388065
958440 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Stalex BS-2114T с гидроразгрузкой, оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, обеспечивающим скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, с оптимальными режимами распила, подъём рамы осуществляется оператором вручную. Разработан для резки черных металлов и других материалов с полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 400мм, и профиля до 550х360мм, с поворотом рамы в одну сторону 0 ...+45° ...+60°. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками с твёрдосплавными пластинами. Станок имеет неподвижные тиски и поворотный механизм рамы, для пиления под углом необходимо изменить положение рамы относительно неподвижных тисков. Высота полотна 34мм позволяет пилить с высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами. Данная модель находит широкое применение благодаря максимальной загрузки станка (макс. ёмкость), что позволяет применять станок в мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется переключателем на пульте станка. Особенности станка Stalex BS-2114T: Возможность поворота в одну сторону - 0° ...+45° ...+60° Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками Скорость вращения пилы - 48, 70 м/мин Ручное натяжение ленты Гидравлическая система опускания рамы + автоматическое отключение в нижней точке реза Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ Концевые выключатели при открытии крышек + регулируемый мерный упор для заготовок Концевой выключатель маховика натяжения полотна Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы) Скользящие тиски эффективным и быстрым зажатием заготовки Подъём рамы осуществляется оператором вручную (подъём рамы за маховик натяжения)