


# ТРУБОГИБ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ STALEX HB-16Q

**Артикул:** Stalex-HHW-16Q
**28420 р**

## ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Пневмогидравлический трубогиб Stalex HB-16Q способен работать в двух режимах – ручном режиме (как мобильная модель на строй площадке) и пневматическом режиме управляемого от воздушного компрессора с мощностью двигателя 3 л.с. (что увеличивает его производительность и сводит к минимуму усилие работника). Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. Модель усилена гидравлическим приводом, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб по сравнению с механическими трубогибами, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций. Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов: Модель Stalex HB-16Q продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, работая в двух независимых друг от друга режимах (ручной и пневматический), с набором сменных рабочих оправ. Помимо восьми рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба. Особенности: • Производительный станок с быстрой установкой и демонтажем, простой в использовании • Работает в двух независимых друг от друга режимах (ручной и пневматический) • При работе в пневматическом режиме, станок должен работать от воздушного компрессора с мощностью привода 3 л.с. (1 л.с.=0,74 кВт) или с производительностью 0.8 ~ 1МПа. • Макс. усилие 16 тонн • Пневматический режим работы отличается более высокой производительностью и отсутствием применения физической силы работника • Ручной режим работы востребован как мобильная версия на строй площадке • 6 сменных штампов в комплекте • Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба • Холодная гибка в одной плоскости для толстостенных труб (газ, вода и трубы отопления, железные трубы, оцинкованные трубы) Гиб до 90° • Гиб на углы от 0 градусов до 90 градусов на трубах от 1/2"-3"(условного прохода трубы), от 22-90мм (наружного диаметра трубы) • Прочная конструкция для использования в тяжёлых рабочих условиях

WeldTeh
welding technologies

**Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»**
Юридический адрес: Р/с: 40702810038150001135
454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б Кор/с: 30101810100000000964
ОГРН: 1157451002037 Бик: 046577964
ИНН: 7451386215 КПП:744701001 в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"