Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»
Юридический адрес: Р/с: 40702810038150001135
454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б Кор/с: 30101810100000000964
ОГРН: 1157451002037 Бик: 046577964
ИНН: 7451386215 КПП:744701001 в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"



МАШИНА ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ TECNA 8009/380

Артикул: tecna-100522127
737696 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Стационарная машина TECNA 8009N производства компании TECNA (Италия) предназначена для двухсторонней точечной и рельефной сварки.Стационарная машина TECNA 8009N имеет:

- электронный блок управления сварочными параметрами с прямым показанием сварочного тока (TE550),
- водяное охлаждение трансформатора, плеч, электродов,
- цилиндр с хромированным штоком, рассчитанный на длительный срок службы,
- пневматический привод сжатия,
- линейное перемещение рабочего плеча,
- вылет электродов при точечной сварке 500 мм,
- вылет электродов при рельефной сварке 380 мм,
- цилиндр двойного хода с кнопочным управлением,
- встроенный фильтр-регулятор с манометром,
- амортизатор для гашения удара в конце рабочего хода,
- глушители воздушного выхлопа, снижающие уровень шума до минимума,
- кнопка аварийной остановки машины.

В комплект поставки стационарной машины TECNA 8009N входит:

- двухкнопочный блок управления на подставке с регулируемой высотой,
- плечи с вылетом 500мм,
- комплект дополнительного оборудования.

По специальному заказу дополнительно для стационарной машины TECNA 8009N поставляется:

- изолированный последовательный интерфейс для соединения с принтером или персональным компьютером,
- дополнительная педаль управления двойного хода,
- дополнительная педаль управления для вызова второй программы,
- охладитель,
- электроды разной конфигурации.

Изделие Единица измерения 8009N Номинальная мощность при ПВ=50% кВА 35 Максимальная сварочная мощность кВА 88 Ток короткого замыкания во вторичном контуре кА 20 Максимальный ток при сварке алюминия кА 18 Максимальный ток при сварке стали кА 16 Допустимый ток по нагреву во вторичном контуре при ПВ=100% А 4500 Напряжение холостого хода вторичного контура
В 5,4
4 Плавкие предохранители с задержкой срабатывания(380В) А 63 Сечения кабеля электропитания 380В при длине L=30 м мм2 25 Вылет электродов при точечной сварке L=мм 500 Вылет электродов при рельефной сварке D=мм 380 Усилие на электроды при давлении 1 бар(100кПа) даН 79 Усилие на электроды при давлении 6 бар(600кПа) даН 470 Максимальный ход мм 80 Двойной ход мм 60 Вес машины нетто кг 315